

SYST OL-J 46

Popis

SYST OL-J 46 je ložiskový, jakostní, víceúčelový olej. Je vyroben ze solventně rafinovaných základových olejů s přísadami na zlepšení antioxydačních a protioděrových vlastností a únosnosti mazacího filmu. Obsahuje účinné přísady proti oxidaci, pěnovosti, korozi a opotřebení.

Vlastnosti

Oleje řady SYT OL-J jsou určeny pro kluzná i valivá ložiska, kladky, lanové dráhy a převody strojů, většinou se ztrátovým mazáním a nízkým až středním namáháním. Rovněž jsou použitelné pro hydraulické systémy s nižším až středním zatížením. Používají se zejména pro starší zařízení, kde poskytují spolehlivou ochranu při provozu. Ke klíčovým užitným vlastnostem patří:

- Dobrá tepelná stabilita a odolnost proti oxidaci prodlužující životnost zařízení
- Účinná ochrana proti korozi, která snižuje opotřebení
- Nepatrná pěnovost napomáhající dokonalému mazání a cirkulaci
- Dobré nízkoteplotní vlastnosti
- Nepůsobí agresivně na elastomery

Specifikace

DIN 51 502 H; DIN 51 517 C; ISO 6743/2 FC

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	46	ISO VG
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	6,4	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	46,0	DIN 51 562
Viskozitní index	-	98	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-29	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	865	DIN 51 757

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22