

SYST TIR HD 15W-40

Univerzální vysoce výkonný motorový olej

Popis

SYST TIR HD 15W-40 je vysoce výkonný motorový olej na minerálním základě, určený pro celoroční provoz užitkových i osobních vozidel. Vyhovuje požadavkům pro splnění emisní třídy EURO 4 a nižších. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje směs velmi kvalitních minerálních základových olejů s vysoce kvalitními aditivami.

Vlastnosti a výhody

SYST TIR HD 15W-40 nabízí následující výhody:

- Minerální olej určený jako celoroční pro středoevropské klimatické podmínky. Garantuje rychlé promazání motoru v zimě a současně zaručuje dostatečně silný a únosný mazací film při letních venkovních teplotách a plném výkonu motoru.
- Zdokonalené vlastnosti oleje umožňují bezproblémovou startovatelnost motoru za studena.
- Díky kvalitnímu základovému oleji má velmi nízkou odparnost a motor nízkou spotřebou oleje.
- Zabraňuje znečištění motoru úsadami ve vnitřních prostorách – válcích, pístech, ventilech, svíčkách a v turbodmychadlech.
- Je neutrální k těsnicím materiálům a chrání před korozi i při nepříznivých podmínkách.

Použití

SYST TIR HD klasické viskozitní třídy 15W-40 je možné používat v nákladních i osobních automobilech a ve stavebních a zemědělských strojích mnoha typů a značek. Jeho výhod lze zejména využít ve smíšených vozových parcích, sestávajících se z vozidel různých výrobců a různého stáří, do benzínových i dieselových vysoce výkonných motorů, včetně všech motorů přeplňovaných turbodmychadly.

Specifikace

ACEA A3/B3/B4/E7, API SL/CI-4,

MB 228.3, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Renault RVI RLD-2, DAF, CAT ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10, Cummins CES 20076/77/78, Mack EO-M+/EO-N, MTU Oil Category 2, TDS 30/12, ZF TE-ML 03A/04P/07D

Technická data (typické hodnoty)

SYST TIR HD 15W-40	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,4	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	110	
Viskozitní index		140	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	>205	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-38	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	<2	ASTM D 874
TBN	mg KOH/g	>9	ASTM D 2896

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.