

PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



Maziva – Průmyslové oleje

Verze: EEE/70

Valvoline™ Compressor Oil 46

Valvoline Compressor Oil 46 je určen k mazání vzduchových kompresorů. Vyrábí se z chemicky neutrálních minerálních olejů s velmi nízkým obsahem karbonizující složky. Obsahuje prémiový balíček aditiv neobsahujících zinek, který je vybrán tak, aby poskytoval nejvyšší výkon. Bezpopelové přísady obsahují antioxidant, přísady proti opotřebení, přísady proti korozi a deemulgátor, který umožňuje dobrou separaci vody.

Specifikace

ISO L- DAB/DAG

ISO 6743-3A

DIN 51506 VD-L

DIN 51524/2

AFNOR NF E 48-603 HM

Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S

Aplikace

Speciálně doporučeno pro kompresory na stlačování vzduchu i jiných plynů (neagresivních), pístové a šroubové kompresory, lamelové rotační kompresory a vakuové pumpy.

Umožňuje plynulý provoz i při vysokých teplotách stlačeného vzduchu a poskytuje dobrou ochranu proti úsadám na částech zařízení.

Používají se také jako hydraulické kapaliny pro přenos síly a pohybu u všech typů hydraulických systémů za normálních provozních teplot, při kterých je použití těchto olejů stejné jako u hydraulických olejů bez obsahu zinku.

Vlastnosti a výhody

Dlouhodobá stabilita

Vynikající chemická protioxidační stabilita.

Výjimečné vlastnosti proti opotřebení, které umožňují efektivní mazání.

Vytváří mazací film s velkou schopností snášet vysoké zátěže a chránit zařízení.

Účinná protikorozi ochrana. Uchovává části strojů z oceli i neželezných kovů bez koroze, a to i za přítomnosti vody.

Snadná obsluha

Valvoline Compressor Oil má vynikající ochranné a nízkopěnicí vlastnosti a vlastnosti odlučování vody, které pomáhají předcházet nedostatečnému mazání a chrání před potenciálním poškozením.

Vynikající separace vody. Voda vstupující do kompresorů kondenzací může být snadno odstraněna. Sníží se tak náklady na filtry a oddělovače oleje.

Dobrá hydrolytická stabilita.

Neutrální vůči standardním těsněním.

PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline Compressor Oil 46	
Viskozita, mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	6,9
Viskozita, mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	46
Viskozitní Index ASTM D-2270	105
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	- 21
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0,878
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	210

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<https://sds.valvoline.com/>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: -

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.