



Distributed by:
LubStar
THE OIL COMPANY

Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 001/22d

Valvoline™ SynPower™ 5W-30

VALVOLINE SynPower – OEM schválený syntetický motorový olej prémiové třídy.

SynPower motorový olej je vytvořený pro maximální výkon a ochranu za všech provozních podmínek a navržen tak, aby splňoval nejnovější standardy předních výrobců motorů.

Schváelní & Specifikace

MB-Approval 229.5

ACEA A3/B4

API SL

BMW LL-01

MB 229.3

MB 226.5

Renault RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

Doporučeno pro použití tam, kde je požadavek na specifikaci:

Fiat 9.55535.G1

Aplikace

SynPower 5W-30 byl vyvinut tak, aby vyhovoval specifikaci maziva MB-Approval 229.5. 5W-30 je určen k zajištění výkonu motoru ve vozidlech s DPF a GPF, kde se doporučuje 5W-30.

Určen pro benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, včetně moderních motorů s turbodmychadly a katalyzátory.

Vhodný pro extra dlouhé intervaly výměny oleje a pro dieselové motory s přímým vstříkováním (Volkswagen DID test).).

Vždy se podívejte do uživatelské příručky na správnou specifikaci oleje pro vaše použití.

Vlastnosti a výhody

Maximální ochrana a výkon

Motorový olej SynPower je formulován s nejvyšším obsahem kvalitního základového oleje a nejnovějších aditiv k zajištění maximální ochrany a výkonnosti za všech podmínek. Navržen je tak, aby splňoval nejnovější standardy předních výrobců motorů.

Kontrola tvorby usazenin

Speciální přísady zabraňují tvorbě kalů a škodlivých usazenin uvnitř motoru.

Čistota motoru

Udržuje motor extrémně čistý minimalizací usazenin.

Dlouhý interval vypouštění

Formulován pro vynikající stabilitu produktu. Dlouhotrvající výkon a vhodný pro dlouhé intervaly výměny.

Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Vynikající výkon při studeném startu

Okamžitý průtok oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadné studené starty a optimální mazání během několika sekund po startu.



PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



THE OIL COMPANY

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Pro všechny specifikace OEM navštivte:

<https://pisheets.valvoline.com/>

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline™ SynPower™ 5W-30	
SAE Viskozitní třída	5W-30
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	12,3
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	73
Viskozitní Index ASTM D-2270	167
Viskozita, mPa s.-30°C. ASTM D-5293	6060
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	- 36
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	12,4
Měrná hustota při 15.6 °C. ASTM D-4052	0,852
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	226

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):
Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <https://sds.valvoline.com/>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: **001/22c**

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.