

INFORMACE O POUŽITÍ

QH PRESSMAX™ DN 7481

ČISTÝ OLEJ K PROSTŘIHOVÁNÍ, RAŽENÍ A LISOVÁNÍ

QH PRESSMAX™ DN 7481 je založen na hydrogenovaném minerálním oleji s nízkým obsahem aromatických sloučenin. Kombinace polárních, extrémních tlakových a protioděrových aditiv poskytuje oleji vlastnosti pro vysoké zatížení. Olej poskytuje dobrou povrchovou úpravu obráběných dílů.

QH PRESSMAX™ DN 7481 neobsahuje chlór.

QH PRESSMAX™ DN 7481 může zabarvit žluté kovy.

Použití

QH PRESSMAX™ DN 7481 je vysoce výkonný produkt pro náročné operace ražení, vystřihování a lisování.

Velké množství výkonného aditiva obsaženého v QH PRESSMAX™ DN 7481 zajišťuje dlouhou životnost nástroje i v případě výroby obrobků z vysoce legované oceli.

QH PRESSMAX™ DN 7481 se snadno smývá běžnými čisticími prostředky a procesy.

Doporučeno Pro Použití

QH PRESSMAX™ DN 7481 se používá čistý, v dodané formě

Výhody

- Snížené náklady – prodloužená životnost nástrojů v důsledku výkonných EP přísad
- Snížené náklady - nižší spotřeba energie díky vysoké mazivosti a vysokému obsahu EP přísad
- Spokojený personál - dobrý profil EHS, bez obsahu chlóru a jiných sledovaných látek.

Ochrana Zdraví, Bezpečnost A Nakládání

Informace o skladování, bezpečné manipulaci a likvidaci naleznete v bezpečnostním datovém listu (BL). Na podmínky nebo způsoby manipulace, skladování, používání a likvidaci výrobku nemáme žádný přiměřený vliv, a proto neneseme odpovědnost za případnou neúčinnost výrobku ani za zranění nebo škody způsobené takovými podmínkami nebo v souvislosti s nimi.

Obvyklé Fyzikální Vlastnosti

VLASTNOST	TYPICKÁ HODNOTA	JEDNOTKA
Barva	Průzračná Jantarová	
Měrná hmotnost @ 20 °C	980	ASTM D 4052, kg/m ³
Kinematická viskozita @ 40 °C	75	ASTM D 7042, mm ² /s
Bod vzplanutí	175	ASTM D 92, °C
Koroze mědi	4c	ASTM D 130
Mez tečení	-12	ASTM D 97, °C

Byla vynaložena veškerá přiměřená péče, aby tato publikace byla v okamžiku vydání přesná. Tyto informace mohou být ovlivněny změnami, k nimž dojde až po vydání. Tento technický datový list je určen pouze pro tento výrobek. Před každým použitím si přečtěte bezpečnostní datový list (BL), kde najdete informace o rizicích a nebezpečích a parametry pro použití výrobku. Tímto je vyloučena veškerá odpovědnost i veškeré záruky, ať už výslovné, nebo mlčky předpokládané, za výsledky funkčnosti výrobku a přesnost těchto údajů včetně záruky za prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel. 73042806

