

INFORMACE O POUŽITÍ

QH PRESSMAX™ VL 4660

SAMOODPAŘOVACÍ OLEJ PRO LISOVÁNÍ

QH PRESSMAX™ VL 4660 je vysoce čisté rozpouštědlo s nízkým obsahem aromatických sloučenin. Aditiva jsou vybrána, aby poskytovala větší mazivost s malým množstvím usazenin po odpaření.

QH PRESSMAX™ VL 4660 neobsahuje chlór, síru, fosfor a těžké kovy (zinek).

Použití

QH PRESSMAX™ VL 4660 je samoodpařovací produkt pro lisování a tažení tenkých až středně širokých neželezných a železných materiálů.

QH PRESSMAX™ VL 4660 zanechává minimální zbytkový povlak a nereaguje s barvou.

Doporučeno Pro Použití

Používá se čistý v dodané formě.

Výhody

- Snížené náklady - vyšší produktivita díky silné mazivosti
- Snížené náklady - snadno se smyje za použití běžných čističů
- Spokojený personál - dobrý profil EHS, snížený zápach
- Spokojený personál - světlá barva pro lepší monitorování operace

Ochrana Zdraví, Bezpečnost A Nakládání

Informace o skladování, bezpečné manipulaci a likvidaci naleznete v bezpečnostním datovém listu (BL). Na podmínky nebo způsoby manipulace, skladování, používání a likvidaci výrobku nemáme žádný přiměřený vliv, a proto neneseme odpovědnost za případnou neúčinnost výrobku ani za zranění nebo škody způsobené takovými podmínkami nebo v souvislosti s nimi.

Obvyklé Fyzikální Vlastnosti

VLASTNOST	TYPICKÁ HODNOTA	JEDNOTKA
Barva	bledě žlutá	
Měrná hmotnost @ 20 °C	770	ASTM D 4052, kg/m ³
Kinematická viskozita @ 40 °C	0	ASTM D 7042, mm ² /s
Bod vzplanutí	60	ASTM D 93, °C
Bod tuhnutí	-21	ASTM D 97, °C
Koroze mědi	1a	ASTM D 130

Byla vynaložena veškerá přiměřená péče, aby tato publikace byla v okamžiku vydání přesná. Tyto informace mohou být ovlivněny změnami, k nimž dojde až po vydání. Tento technický datový list je určen pouze pro tento výrobek. Před každým použitím si přečtěte bezpečnostní datový list (BL), kde najdete informace o rizicích a nebezpečích a parametry pro použití výrobku. Tímto je vyloučena veškerá odpovědnost i veškeré záruky, ať už výslovné, nebo mlčky předpokládané, za výsledky funkčnosti výrobku a přesnost těchto údajů včetně záruky za prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel. 73005681

