



TIGROL

Your Car - Your Oil

01.07.23

Verze č. 4

Technický list

TIGROL AGRI SUPER UTTO

Popis produktu

Víceúčelový olej vysoké kvality kategorie UTTO který byl vyvinut pro prodloužené výměnné intervaly. Je vyrobený z patentované směsi základových olejů ve spojení s nejmodernějšími aditivami. Nabízí tak široký rozsah použití a nejlepší možnou ochranu u aplikací v zemědělské a stavební technice.

TIGROL AGRI SUPER UTTO nabízí následující výhody:

Vynikající ochrana před opotřebením a vysoká čistota převodovek a hydraulických systémů díky prvotřídní technologii aditivace.

Vhodný pro celoroční použití, velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti.

Vysoká schopnost omezit pění pro přesný a spolehlivý chod hydraulických systémů.

Víceúčelovost oleje snižuje množství zásob a problémy s nesprávným použitím.

Použití

TIGROL AGRI SUPER UTTO je vhodný pro použití do převodovek, hydraulických systémů, nápravových převodů a olejových brzd především u zemědělských a stavebních strojů mnoha světových výrobců.

Tento universální olej splňuje vysoké požadavky kladené na mazání této techniky v náročných podmínkách při práci v terénu a při jeho celoročním použití.

Mezinárodní označení je Universal Tractor Transmission Oil (UTTO).

Specifikace

AAPI GL-4

Allison C-4; CASE MS 1204*, 1209* (nahrazuje CNH MAT 3505); CATERPILLAR TO-2; CNH MAT 3505, 3525; EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S; Ford ESN-M2C134-A,-B,-C,-D; ESN-M2C86-C; Ford New Holland FNHA-2-C-201.00; JOHN DEERE JDM J20C; Kubota UDT; Landini MACROS/C; MASSEY FERGUSON CMS M1141, CMS M1143* (nahrazuje CMS M1145), CMS M1145; MIL-L-2105; NH 410B* (nahrazuje CNH MAT 3525); Valtra G2-08; Volvo 97303 VCE WB101; White Farm*; ZF TE-ML 06K, 06L; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F (ZF002295)

*) zastaralá specifikace

Technická data

Kinematická viskozita, mm ² /s		ASTM D-445
při 40 °C	56	
při 100 °C	9,8	
Viskozitní index	162	ASTM D-2270
Hustota při 15,6 °C, kg/m ³	865	ASTM D-4052
Bod vzplanutí, °C	>210	ASTM D-92
Bod tuhnutí, °C	-42	ASTM D-5949
Viskozitní třída, motorový olej	10W-30	SAE J300
Viskozitní třída, převodový olej	75W-80	SAE J306

TIGROL Headquarter

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. Contact us for a recent version of the data safety sheet.

THEILE SCHÜRHOLZ
MINERALÖLVERTRIEBS GMBH
Hagener Str. 65,
57489 Drolshagen, Germany

Tel. +49 (0) 2761 535 75-0
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net