



TIGROL

Industry Performance



Technický list **TIGROL CHAINSAW OIL**

Datum: 10.07.15

Popis produktu

Mimořádně výkonný minerální olej s přísadami proti opotřebení, určený především pro celoroční mazání řetězů řetězových pil.

TIGROL CHAINSAW OIL přináší tyto výhody:

Dokonale maže spojovací nýty článků řetězu, zajišťuje tím jeho hladký chod a snižuje teplotu vznikající třením kovových částí.

Snižuje tření a teplotu vnikající mezi nástrojem a řezaným materiálem.

Nižší teploty při řezání snižují i opotřebení pilových břitů, interval jejich broušení a prodlužují tak životnost celého řetězu.

Použití

TIGROL CHAINSAW OIL je především doporučen pro mazání řetězů a jejich ostří u řetězových pil. Velmi dobře je však použitelný pro všechny druhy ztrátového mazání ve dřevozpracujícím průmyslu, jako je mazání pil a pojezdů katrů atd...

Kvalitativní standardy

DIN 51 502-CL

Technická data

Hustota při 15 °C, kg/m ³	887	DIN 51 757
Bod vzplanutí COC, °C	240	DIN EN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	< -21	ČSN ISO 3016
Viskozita, mm ² /s		ČSN EN ISO 3104
při 40°C	123	
při 100°C	14,2	

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu.

Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net