



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list **TIGROL FORCE C2 0W-30**

Datum: 04.05.19

Popis produktu

Plně syntetický, nízkopopelnatý, palivošetřící (Fuel Efficiency) motorový olej, vyrobený pokrokovou technologií z vyvážené směsi syntetických základových olejů s nejmodernějšími aditivami. Předepisován je u vozidel mnoha výrobců. TIGROL FORCE C2 0W-30 nabízí následující výhody:
Vysoká ekonomičnost spotřeby paliva - vhodný pro moderní katalyzátory.
Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení jeho životnosti.
Rychlé promazání motoru a jeho ochranu při studených startech a zároveň bezpečný mazací film při vysokých teplotách.
Velmi účinná ochrana proti opotřebení, korozi a tvorbě pěny.
Prodloužené intervaly výměny oleje, dle doporučení výrobce vozidla.

Použití

TIGROL FORCE C2 0W-30 je určen pro použití v benzínových a naftových motorech, s turbodmychadlem nebo bez něj, v osobních automobilech a dodávkách při prodloužených intervalech výměny oleje. Vzhledem k nízkému obsahu popele ("mid SAPS") tento produkt lze použít ve vozidlech s moderními třicestnými katalyzátory a filtry pevných částic. Nemusí být vhodný pro použití ve všech motorech, viz předpis výrobce.

Specifikace

ACEA C2
PSA B71 2312
Ford WSS-M2C-934B
Toyota
Honda
Mitsubishi
Suzuki
STJRL.03.5007

Technická data

| | | |
|---|------|--------------|
| Kinematická viskozita, mm ² /s | | DIN 51 562 |
| při 40 °C | 53,5 | |
| při 100 °C | 9,7 | |
| Viskozitní index | 168 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C, kg/m ³ | 844 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí, °C | 222 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí, °C | <-48 | DIN ISO 3016 |
| TBN mgKOH/g | 6,2 | |
| Síranový popel % | 0,59 | |
| Dynamická viskozita při -35 °C, mPa.s | 5540 | |

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesie žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net