



TIGROL

Industry Performance



Technický list TIGROL RUST 391

Datum: 24.07.14

Popis produktu

Prostředek na ochranu před korozi s čistícím účinkem. Obsahuje rozpouštědlo na bázi rafinátů minerálních olejů a účinné inhibitory koroze s voduodpuzdujícími vlastnostmi. Tento výrobek je určený na očištění a následnou přechodnou ochranu nejrůznějších součástí a výrobků z oceli i neželezných kovů na které se může nanášet natíráním, postříkáním nebo ponořením. Vytváří po vyschnutí rozpouštědla (cca 30 až 60 min. dle teploty) pevně držící, vysoce účinný, elastický, tenký olejový ochranný film. TIGROL RUST 391 nabízí tyto výhody:
Odstranění otisků prstů a vysokou čistící schopnost.
Velmi dobré vlastnosti, jedná-li se o odstraňování, odlučování a vytěsnění vody.
Spolehlivý, rychle schnoucí ochranný film a ochranu před vzdušnou vlhkostí.

Použití

TIGROL RUST 391 se používá na přechodnou konzervaci po 3 až 6 měsících dle aplikace: Hromadně vyráběných přesných i nejmenších soustružených a broušených součástek. Nástrojů a měřících přístrojů.
Palných i chladných zbraní.
Hotových součástek a polotovarů, které se skladují nezabalené v chráněných prostorách nebo při přepravě průmyslových výrobků v zabalené formě.

Kvalitativní standardy

Technická data

Kinematická viskozita mm ² /s		
při 40 °C	5	DIN 51 562
Hustota při 15 °C kg/m ³	840	DIN 51 757
Bod tuhnutí °C	-	-
Bod vzplanutí o.k. (Clev.) °C	>63	DIN 51 755
Tloušťka filmu μm	cca 4	-
Vydatnost m ² /kg	cca 140	-
Vlhká komora h	cca 700	DIN 51 359
Působení kondens. vody- proměnné klima		
KFW počet cyklů	> 40	-

TIGROL Headquarter

Data uvedena v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net