



TIGROL

Industry Performance



Technický list TIGROL TEX HP 70

Datum: 22.04.14

Popis produktu

Průzračný, vodou a běžnými prostředky lehce vypratelný, bezpopelnatý olej, určený pro mazání pohyblivých částí textilních strojů. Je vyroben ze základových medicínálních bílých olejů a pečlivě vybraných aditiv.

Vyazuje velmi dobrou ochranu proti opotřebení strojních součástí s vynikající odolností proti stárnutí. Svými protioděrovými a antikoroziními vlastnostmi napomáhá k udržení maximálních výkonů strojů a k jejich dlouhé životnosti.

Použití

Olej TIGROL TEX HP 70 se používá především pro mazání textilních a pletacích strojů a všude tam, kde je potřeba použít mazivo, které je v případě úkapu na textilii lehce vypratelné běžnými prostředky.

Kvalitativní standardy

Technická data

Kinematická viskozita mm ² /s při 40 °C	70	DIN 51 562
Hustota při 15 °C kg/m ³	870	DIN 51 757
Bod tuhnutí °C	-13	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí o.k. (Clev.) °C	240	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	max. 0,04	DIN 51 558, část 1
Obsah vody g /100 g	max. 0,01	DIN ISO 3733
Koroze na mědi °koroze	1 - 100 A3	DIN 51 759
Stanovení nerozpustných látek g /100 g	max. 0,03	DIN 51 592
Barva podle Saybolta	+30	DIN 51 411
ISO -viskozitní klasifikace (VG)	68	DIN 51 519

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu.

Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesie žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net