



# TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

## Technický list

Datum: 12.05.15

### TIGROL TRUCK XT6 LE 15W-40

#### Popis produktu

Vysoce výkonný, částečně syntetický nízkopopelnatý motorový olej určený pro naftové motory. Jeho speciální složení ze směsi vybraných základových olejů společně s nejmodernější aditivací s vysokou alkalickou rezervou umožňuje dlouhé výměnné intervaly oleje při maximálním zatížení.

TIGROL TRUCK XT6 LE 15W-40 patří do kategorie SHPD "Mid SAPS" a nabízí: Vynikající ochranu před opotřebením a nejvyšší čistotu motoru díky prvotřídní technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru a filtru pevných částic. Nejdelší výměnné intervaly oleje podle předpisů k údržbě vozidla daných výrobcem. Celoroční spolehlivost a snadné studené starty při nízkých okolních teplotách. Nízké náklady na množství spotřebovaného oleje v přepočtu na ujeté km.

#### Použití

TIGROL TRUCK XT6 LE 15W-40 se doporučuje pro vysoce zatěžované, zejména přeplňované naftové motory a pro dlouhé výměnné intervaly oleje vozidel vybavených filtry pevných částic (DPF) a systémy dodatečného spalování EGR/SCR, odpovídajících požadavkům na emisní normy Euro 5 a Euro 6 a použitelný i pro motory Euro 4. Použitá viskozitní třída SAE 15W-40 se osvědčila jako optimální pro klimatické podmínky ve střední Evropě u dálkové dopravy.

#### Kvalitativní standardy

ACEA E7, E9, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4

Mercedes-Benz 228.31  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20.081  
Mack EO-O Premium Plus  
MAN M 3275  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-4  
Global DHD-1

#### Technická data

Kinematická viskozita, mm <sup>2</sup> /s		DIN 51 562
při 40 °C	110	
při 100 °C	14,8	
Viskozitní index	138	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -20 °C, mPa.s	6500	DIN 51 398
Hustota při 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	879	DIN 51 757
Bod vzplanutí, °C	>220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	<-36	DIN ISO 3016
TBN, mg KOH/g	8,5	ASTM D 2896

#### TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**LUBES Schmierstoff GmbH**  
Obervalbert 12  
57368 Lennestadt  
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9  
www.tigrol.de  
sales@tigrol.de

**TIGROL CZECH**  
LUBSTAR, a.s.  
277 44 Zlosyň č.p. 166  
Czech republic

Tel. +420 315 781 199  
www.tigrol.cz  
prodej@tigrol.net