



TIGROL

Your Car - Your Oil

01.07.23

Verze č. 2

Technický list

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40

Popis produktu

Polosyntetický, lehkoběžný, motorový olej pro určený pro naftové motory. Jeho speciální složení ze směsi vybraných syntetických a minerálních základových olejů společně s nejmodernější aditivací s vysokou alkalickou rezervou umožňuje velmi dlouhé výměnné intervaly oleje při maximálním zatížení.

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40 patří do kategorie UHPD a nabízí:

Redukci spotřeby paliva o 2-4 % ve srovnání s oleji SAE 15W-40.

Vynikající ochranu před opotřebením a nejvyšší čistotu motoru díky prvotřídní technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru.

Dlouhé výměnné intervaly oleje podle předpisů k údržbě vozidla daných výrobcem. Celoroční spolehlivost a snadné studené starty při nízkých okolních teplotách.

Použití

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40 se doporučuje pro vysoce zatěžované, přeplňované naftové motory a pro dlouhé výměnné intervaly oleje u vozidel s požadavkem na emisní normy EURO I až EURO V. Není určen k používání v benzinových motorech. Použitá viskozitní třída SAE 10W-40, která po celou dobu použití zůstává u tohoto oleje stabilní, se osvědčila jako optimální pro klimatické podmínky v celé Evropě. Skvěle se hodí zejména u dálkové dopravy ze severu na jih, při velkých rozdílech teplot.

Specifikace

ACEA E4/E7, API CF

MB 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; DAF HP 2; Iveco 18-1804 T3 E4; Renault VI RXD, VI RLD-2; ZF TE-ML 04C; Deutz DQC III-10; Mack EO-N; MTU Oil Category 3; Cummins CES 20072; Mack EO-M Plus

Technická data

Kinematická viskozita, mm ² /s		DIN 51 562
při 40 °C	83,0	
při 100 °C	12,8	
Viskozitní index	153	DIN ISO 2909
CCS -25°C, mPa.s	5546	ASTM D 5293
Hustota při 15 °C, kg/m ³	864	DIN 51 757
Bod vzplanutí, °C	>220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	<-30	DIN ISO 3016

TIGROL Headquarter

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. Contact us for a recent version of the data safety sheet.

THEILE SCHÜRHOLZ
MINERALÖLVERTRIEBS GMBH
Hagener Str. 65,
57489 Drolshagen, Germany

Tel. +49 (0) 2761 535 75-0
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net