



# TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

## Technický list

### TIGROL TRUCK XTS6 LA 10W-40

Datum: 25.11.15

#### Popis produktu

Syntetický lehkoběžný motorový olej s velmi nízkým obsahem sirného popele. Jeho speciální složení a nejmodernější aditivace umožňuje extrémně dlouhé výměnné intervaly a účinně brání tvorbě zrcadlových ploch („bore polishing“) na stěnách válců. TIGROL TRUCK XTS6 LA 10W-40 patří do kategorie UHPD, "low SAPS" a nabízí: Redukci spotřeby paliva o 2-4 % ve srovnání s oleji SAE 15W-40. Vynikající ochranu před opotřebením a nejvyšší čistotu motoru díky prvotřídní technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru. Maximální výměnné intervaly oleje podle předpisů k údržbě vozidla daných výrobcem. Celoroční spolehlivost a snadné studené starty při nízkých nebo i velmi vysokých okolních teplotách, kdy zůstává po celou dobu použití stabilní ve své viskozitní třídě.

#### Použití

TIGROL TRUCK XTS6 LA 10W-40 se doporučuje pro nízkoemisní, silně zatěžované, zejména přeplňované naftové motory a pro extrémně dlouhé výměnné intervaly oleje. Jeho výhodné vlastnosti se projeví především v kombinaci s motorovou naftou s nízkým obsahem síry. Olej byl vyvinut s přihlédnutím k požadavkům f. VOLVO. Je speciálně určen pro nejnovější vozidla s EGR/SCR a s filtry pevných částic, vyžadující olej pro splnění emisní normy EURO 5 a EURO 6. Použitelný je též pro EURO 1 až 4.

#### Specifikace

ACEA E9; API CJ-4  
CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081  
Deutz DQC III-10 LA  
MACK EO-O Premium Plus  
MAN 3575  
MB 228.31  
MTU MTL 5044 Type 2.1  
RENAULT Truck RLD-3  
VOLVO VDS-4  
ZF TE-ML 03A, 07D

#### Technická data

Kinematická viskozita, mm <sup>2</sup> /s		DIN 51 562
při 40 °C	92	
při 100 °C	13,8	
Viskozitní index	160	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	863	DIN 51 757
Bod vzplanutí, °C	>220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	<-33	DIN ISO 3016
Síranový popel, %	<1,0	ASTM D 874

#### TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**LUBES Schmierstoff GmbH**  
Obervalbert 12  
57368 Lennestadt  
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9  
www.tigrol.de  
sales@tigrol.de

**TIGROL CZECH**  
LUBSTAR, a.s.  
277 44 Zlosyň č.p. 166  
Czech republic

Tel. +420 315 781 199  
www.tigrol.cz  
prodej@tigrol.net