



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-30

Datum: 08.10.20

Popis produktu

Syntetický lehkoběžný, nízkopopelnatý motorový olej pro naftové motory, šetřící palivo. Jeho speciální složení a aditivace umožňuje velmi dlouhé výměnné intervaly a účinně brání tvorbě zrcadlových ploch („bore polishing“) na stěnách válců. TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-30 patří do kategorie UHPD, "low SAPS" a nabízí: Redukci spotřeby paliva o 2-3 % ve srovnání s oleji SAE 15W-40. Vynikající ochranu před opotřebením a nejvyšší čistotu motoru díky prvotřídní technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru. Maximální výměnné intervaly oleje podle předpisů k údržbě vozidla daných výrobcem. Celoroční spolehlivost a snadné studené starty při nízkých nebo i velmi vysokých okolních teplotách, kdy zůstává po celou dobu použití stabilní ve své viskozitní třídě.

Použití

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-30 se doporučuje pro nízkoemisní, vysoce zatěžované naftové motory a pro extrémně dlouhé výměnné intervaly oleje. Při formulaci tohoto oleje bylo přihlédnuto k požadavkům výrobce moderních motorů užitkových vozidel VOLVO. Je speciálně určen pro vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF), recirkulací výfukových plynů (EGR) a selektivní redukcí katalyzátoru (SCR), vyžadující olej pro splnění emisní normy EURO 6 stupeň V. Použitelný je též pro EURO 3, 4 a 5.

Specifikace

ACEA E7, E9, API CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4

Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K222, 93K218, PGOS (93K218)
Deutz DQC III-10 LA, II-10 LA, Ford WSS-M2C171-F1
JASO DH-1, JASO DH-2
Mack EOS-4.5, Mack OE-N Premium Plus
MAN M 3575, MB 228.31
Renault RLD-4, Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5 (417-033-18-429), Volvo VDS-4, Volvo VDS-3

Technická data

Kinematická viskozita, mm ² /s		ASTM D-445
při 40 °C	83,5	
při 100 °C	12,0	
Viskozitní index	140	ASTM D-2270
Dynamická viskozita při -25 °C, mPa.s	>6800	ASTM D-5293
Hustota při 15 °C, kg/m ³	870	ASTM D-4052
Bod vzplanutí, °C	>220	ASTM D-92
Bod tuhnutí, °C	<-39	ASTM D-5949
Celkové číslo kyselosti (TBN), mg KOH/g	9,5	ASTM D-2896

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net