



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

Datum: 05.06.14

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40

Popis produktu

Syntetický lehkoběžný nízkopopelnatý motorový olej pro naftové motory, šetřící palivo. Jeho speciální složení a nejmodernější aditivace umožňuje extrémně dlouhé výměnné intervaly a účinně brání tvorbě zrcadlových ploch („bore polishing“) na stěnách válců. TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40 patří do kategorie UHPD, "low SAPS" a nabízí: Redukci spotřeby paliva o 2-4 % ve srovnání s oleji SAE 15W-40. Vynikající ochranu před opotřebením a nejvyšší čistotu motoru díky prvotřídní technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru. Maximální výměnné intervaly oleje podle předpisů k údržbě vozidla daných výrobcem. Celoroční spolehlivost a snadné studené starty při nízkých nebo i velmi vysokých okolních teplotách, kdy zůstává po celou dobu použití stabilní ve své viskozitní třídě.

Použití

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40 se doporučuje pro nízkoemisní, vysoce zatěžované, zejména přepřehované naftové motory a pro extrémně dlouhé výměnné intervaly oleje, v závislosti na výrobcu motoru. Jeho výhodné vlastnosti se projeví především v kombinaci s motorovou naftou s nízkým obsahem síry. Je speciálně určen pro nejnovější vozidla s EGR/SCR a s filtry pevných částic, vyžadující olej pro splnění emisní normy EURO 5 a EURO 6. Použitelný je též pro EURO 3 a 4.

Specifikace

ACEA E6/E7, API CI-4, JASO DH-2
MB 228.51
Volvo VDS-3
MAN M 3271-1/M 3477
DAF Long Drain
Renault RVI RXD/RLD-2
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Deutz DQC III-10 LA
Cummins 20076/20077

Technická data

Kinematická viskozita, mm ² /s		DIN 51 562
při 40 °C	95,2	
při 100 °C	14,5	
Viskozitní index	153	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -25 °C, mPa.s	6580	DIN 51 398
Hustota při 15 °C, kg/m ³	863	DIN 51 757
Bod vzplanutí, °C	>199	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	<-36	DIN ISO 3016
Síranový popel, %	0,95	ASTM D 874

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenes zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net