



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30

Datum: 05.06.14

Popis produktu

Plně syntetický, lehkoběžný a nízkopopelnatý motorový olej pro naftové motory, šetřící palivo. Jeho revoluční speciální složení s nejmodernější aditivací umožňuje extrémně dlouhé výměnné intervaly oleje, zejména u motorů s filtry pevných částic. TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30 je zařazen do skupiny "low SAPS" olejů a nabízí výhody: Vysoká účinnost detergentů zabraňuje tvorbě usazenin v motoru. Velmi silný disperzní účinek brání tvorbě a srážení kalů. Silný účinek proti opotřebení, korozi a pění. Vysoký a stabilní viskozitní index. Nízký obsah síranový popele. Maximálně prodloužené intervaly výměny oleje.

Použití

TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30 se doporučuje pro nízkoemisní, vysoce zatěžované, zejména přepřehované naftové motory a pro dlouhé výměnné intervaly oleje. Jeho výhodné vlastnosti se projeví především v kombinaci s motorovou naftou s nízkým obsahem síry. Je speciálně určen pro nejnovější vozidla s EGR/SCR a s filtry pevných částic, vyžadující olej pro splnění emisní normy EURO 5 a EURO 6. Použitelný je též pro EURO 3 a 4.

Specifikace

ACEA E4/E6/E7/E9; API: CI-4, CJ-4

Cummins CES 20081; Deutz DQC IV-10 LA; DAF; Iveco 18-1804 TLS E6; MTU Type 3.1, 2.1 ; Caterpillar ECF-3; Scania Low Ash; ; MAN M 3677, M 3575, M 3477, M 3271-1; MB 228.51; Volvo VDS-4, VDS-3, CNG; Mack EO-O Premium Plus; Renault RLD-3, RXD

Technická data

Kinematická viskozita, mm ² /s		ASTM D-445
při 40 °C	74	
při 100 °C	12,3	
Viskozitní index	166	ASTM D-2270
Dynamická viskozita při -30 °C, mPa.s	<6600	ASTM D-5293
Hustota při 15 °C, kg/m ³	861	ASTM D-4052
Bod vzplanutí, °C	>214	ASTM D-92
Bod tuhnutí, °C	<-45	ASTM D-5950
TBN, mg KOH/g	13	ASTM D-2896

(verze 2017)

TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenes žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net