

INFORMACE O VÝROBKU



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 283/01

Valvoline™ All-Climate™ DPF C3 5W-30

VALVOLINE All-Climate – vysoce kvalitní motorový olej pro celoroční použití.

All-Climate, jeden z prvních vícestupňových motorových olejů, je speciálně navržen tak, aby poskytoval optimální mazání v široké škále provozních teplot a klimatických podmínek.

Schválení & Specifikace

MB-229.31
VW 504 00/507 00
Fiat 9.55535.S3 (pouze benzínové motory).
ACEA C3
API SN

Aplikace

Vhodný pro širokou škálu dieselových a benzínových vozidel, poskytuje optimální mazání tam, kde je požadována specifikace ACEA C3. Speciálně vyvinutý pro dieselová vozidla s filtrem pevných částic (DPF).

Vlastnosti a přínosy

Celoroční provoz

Motorové oleje All-Climate jsou vyrobeny pro celoroční použití. Splňují požadované výkonové požadavky.

Startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film zabezpečuje ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Čistota motoru

Udržuje motor čistý minimalizací usazenin.

Kontrola úsad

Zabraňuje tvorbě kalů a škodlivých úsad uvnitř motoru.

INFORMACE O VÝROBKU



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je i následná výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

All-Climate Motor Oil	
SAE stupeň viskozity	5W-30
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	11,7
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	68,7
Viskozitní index ASTM D-2270	178
Viskozita , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6600
TBN , mgKOH/g ASTM D-2896	9
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0,854
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	230

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte je přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje –

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2020

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WIELDRICHTSEWEG 39
3314 BG DORDRECHT
NETHERLANDS