

Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Motocykl – produkt pro vzduchový filtr

Verze: EC2/001

Valvoline™ Air Filter Oil

Speciální motocyklový olej pro pěnové vzduchové filtry, který je speciálně vyvinutý tak, aby chránil před vniknutím špíny a nečistot do motocyklového motoru.

Air Filter Oil je vysoce lepivý a tak přilne k pěnovému vzduchovému filtru aby blokoval vstupu prachu, špíny, písku a nečistot do karburátoru nebo spalovacího prostoru motoru.

Aplikace

Vhodný pro ochranu prakticky všech motocyklových motorů a dalších pěnových vzduchových filtrů.

Air Filter Oil chrání před prachem, nečistotami, pískem a špínou vstupujícími do motocyklového motoru.

Snadné použití:

Před použitím řádně protřepat. Namočte vzduchový filtr v oleji a dobře ho propláchněte tímto produktem. Pomalu stlačte vzduchový filtr, aby se zbavil přebytečného oleje. *Nekroutit-neždímat* vzduchový filtr! Filtr položte na papír nebo starou utěrku a nechte schnout po dobu 20 minut.

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana a penetrační schopnost

Air Filter Oil je velmi lepivý a přilnavý k pěnovému vzduchovému filtru, blokuje jakýkoli prach, špínu, písek a špinavé částice, které se snaží vstoupit do karburátoru nebo spalovací komory motoru.

Vynikající účinnost a prodloužení životnosti motoru

Složení přípravku obsahuje speciálně vybrané základové oleje, rozpouštědla, a několi aditiv, což dodává produktu vynikající vlastnosti jako je vysoká přilnavost, maximální penetrační schopnost, vysoká odolnost proti oxidaci a stárnutí.

Vynikající účinnost při odstraňování prachu a písku z přiváděného vzduchu do sání. Vyčištěný nasávaný vzduch znamená čistší motor a delší životnost motoru.

Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdraví a bezpečnost

Pro ochranu zdraví a bezpečnost související s vlastnostmi tohoto výrobku je uveden odkaz na bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.ashland.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

| Air Filter Oil | |
|---|------------------|
| Barva | Modrá |
| Bod varu °C. | 65 - 70 |
| Měrná hustota při 15 °C. ASTM D-4052 | 0.785 |
| Bod vzplanutí COC °C ASTM D-92 | Hořlavá kapalina |

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Lidé, kteří vědí, používají Valvoline™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG

Nahrazuje – 313/02

Tr-IBS

*Obchodní značka vlastněná třetí stranou ™ Obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých zemích © 2012, Ashland

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland Inc. a jeho dceřinné společnosti přebírají právní odpovědnost.