

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Převodové oleje – automobilové

Verze: 256/02

Valvoline™ Axle Oil 75W-90

Premiová syntetická směs převodového oleje pro osobní automobily a ostatní vozidla.

Převodový olej s vysokotlakými EP přísadami je vhodný pro převodovky a rozvodovky, kde výrobce určuje olej specifikace GL-5.

Valvoline Axle Oil 75W-90 poskytuje zvýšenou ochranu a mazání převodovek, rozvodovek a diferenciálů v širokém rozsahu teplot.

Výkonové stupně

API: GL-5

Aplikace

Vyvinuto pro diferenciály a rozvodovky osobních automobilů, dodávek a ostatních vozidel kde výrobce doporučuje převodový olej GL-5 s viskozitou SAE 75W-90.

Je vyroben zejména pro mazání hypoidních soukolí provozovaných jak při nízkých, tak vysokých rychlostech a při těžkém nebo rázovém zatížení.

Vhodný pro vysokorychlostní a/nebo dálkový provoz.

Vlastnosti a přínosy

Výborná ochrana

Výborná ochrana proti opotřebení, a to i při vysokých zátěžových provozních podmínkách.

Pokroková aditiva

Špičková aditiva chrání proti korozi, oxidaci, pění a úsadám.

Odolnost proti zhroucení

Syntetická směs základových olejů a vysoce vyvážený systém aditiv brání zhroucení oleje i při prodloužené výměně oleje.

Stabilní viskozita

Vynikající viskozitně-tepelné vlastnosti i při velmi nízkých teplotách. Vysoce stabilní dlouhodobá viskozita.

Úspora paliva

Plynulejší řazení přispívá k lepší spotřebě paliva. Zvýšená cirkulace oleje poskytuje lepší chladicí vlastnosti, což má za následek další úspory paliva.



Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline Axle Oil	
SAE stupeň viskozity	75W-90
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	16.7
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. Po zátěži ve střihu (CEC:L-45-T-93).	Stabilní
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	103
Viskozitní Index ASTM D-2270	175
Viskozita , mPa.s při -40 °C. ASTM D-2983	<150.000
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5950	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.876
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	>210

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 256/01
Tr-IBS