

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje

Verze: 307/09b

DuraBlend™ 4T SAE 20W-50

Vysoce výkonný semi syntetický motorový olej pro 4 taktní motocyklové motory. Složení oleje splňuje nejnovější požadavky všech předních výrobců motorů.

Výkonové stupně
API: SL
JASO MA
JASO MA2

Aplikace

Motorový olej pro čtyřtaktní motocyklové motory kde jsou vyžadovány kapaliny API SL nebo JASO MA nebo JASO MA2.

Optimalizováno pro mazací systémy, kde je integrován motor, převodovka a spojka (mokrý mazání).

Vhodné pro vysoce výkonné motocykly.

Vlastnosti a přínosy

Vysoký výkon

Motorový olej Durablend 4T je vyroben z vysoce kvalitních základových olejů a přísad, které zajišťují maximální výstupní výkon dvoustopých vozidel.

Kompatibilní s mokrou spojkou

Optimální třecí vlastnosti pro maximální přenos výkonu, hladké řazení a řádná ochrana mokré spojky. (Schváleno JASO MA).

Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film a zvýšená stabilita oleje umožňuje zajistit motoru dlouhodobou ochranu.

Čistota motoru

Udržuje motor čistý minimalizací tvorby usazenin.

Snadné startování

Olej je doporučen pro rychlé startování. I za velmi chladných podmínek nebo po dlouhém období nečinnosti motoru.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



výrobce kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

DuraBlend 4T	
SAE stupeň viskozity	20W-50
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	18.1
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	163
Viskozitní Index ASTM D-2270	123
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	6.5
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-36
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.874
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	260

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2018

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 307/08b
Tr-IBS