

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 020/14

MaxLife™ motor oil SAE 10W-40

Vysoce kvalitní motorový olej s unikátním složením, které prodlužuje životnost motoru. Motorový olej MaxLife je speciálně vyroben pro motory s vysokým počtem najetých kilometrů, a to za použití syntetické technologie. Speciální přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. MaxLife prodlužuje životnost motoru.

Výkonové stupně
ACEA A3/B3, A3/B4
API: SM, SN/CF
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700/0701
VW 50200/50500
Doporučeno pro použití kde je specifikace Fiat 9.55535.G2 nebo D2

Aplikace

Pro osobní a dodávkové automobily s benzínovými, naftovými a LPG motory s/bez turbodmychadla.

Vyrobena pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů.

Vlastnosti a přínosy

Maximální prodloužení životnosti motoru

Jedinečná receptura s exkluzivními přísadami, které omezují všechny hlavní příčiny poruchy motoru: úniky, úsady, kaly a tření. Motorové oleje MaxLife jsou vyrobeny tak, aby prodloužily životnost motoru.

Široká použitelnost

Speciální složení je vhodné pro širokou škálu vozidel s najetým vyšším počtem kilometrů.

Startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Vysoká kvalita kontroly úsad

Další dodatečná čistící aditiva snižují tvorbu škodlivých úsad, která jsou běžně přítomná v motorech s vyšším počtem najetých kilometrů.

Čistota motoru

V důsledku použití čistících přísad jsou udržovány motory s vysokým proběhem kilometrů v čistotě a v dobrém stavu. Olej překračuje limity ACEA A3/B3 pro čistotu pístu v motorovém testu Volkswagen TDI.

Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film zabezpečuje ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Snížená spotřeba oleje

Speciální těsnící složky pomáhají udržet těsnění v dobré kondici. To pak pomáhá snížit - nebo dokonce zabránit - vysoké spotřebě oleje u motorů s vyšším počtem najetých kilometrů.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

MaxLife motor oil	
SAE stupeň viskozity	10W-40
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	13,8
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	94
Viskozitní Index ASTM D-2270	149
Viskozita , mPa.s při -25 °C. ASTM D-5293	<7000
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	10
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5950	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.869
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	224

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2018

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 020/13
Tr-IBS