

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 070/03

MaxLife™ C3 Motor Oil SAE 5W-30

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej s jedinečným složením k prodloužení životnosti motoru. MaxLife motorový olej je speciálně vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Speciální přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. MaxLife prodlužuje životnost motoru.

| Výkonové stupně |
|---|
| ACEA C3 |
| API: SN/CF |
| BMW LL-04 |
| GM Dexos 2 |
| MB-229.51, MB-229.31 |
| Vhodný pro motory kde je doporučena specifikace VW 50200 nebo 50500 |

Aplikace

Vyrobeno pro diesellové motory Euro 4 a Euro 5 vybavené technologií DPF (filtr pevných částic) a/nebo TWC (třícestný katalyzátor).

Vhodný pro motory SDI se systémem EGR a DPF a pro prodloužené intervaly výměny oleje do 30.000 km.

Může být aplikován v moderních diesellových a benzínových motorech GM, MB a BMW – s výjimkou diesel motorů GM Duramax, které vyžadují motorový olej specifikace API CJ-4.

Vlastnosti a přínosy

Maximální prodloužení životnosti motoru

Jedinečná receptura s exkluzivními přísadami, které omezují všechny hlavní příčiny poruchy motoru: úniky, úsady, kaly a tření. Motorové oleje MaxLife jsou vyrobeny tak, aby prodloužily životnost motoru.

Široká použitelnost

Speciální složení je vhodné pro širokou škálu vozidel s najetým vyšším počtem kilometrů.

Startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Optimalizován pro použití se systémy řízení emisí jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (třícestný katalyzátor). Snížený obsah škodlivin (Low SAPS) udržuje systém regulace emisí v dobrém stavu.

Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film zabezpečuje ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Snížená spotřeba oleje

Speciální těsnicí složky pomáhají udržet těsnění v dobré kondici. To následně pomáhá snížit, nebo dokonce zastavit, spotřebu oleje u motorů s vyšším počtem najetých kilometrů.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

| MaxLife C3 motor oil | |
|---|-------|
| SAE stupeň viskozity | 5W-30 |
| Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445 | 12.1 |
| Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445 | 71 |
| Viskozitní Index ASTM D-2270 | 169 |
| Viskozita , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293 | <6200 |
| TBN , mg KOH/g ASTM D-2896 | 7.6 |
| Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949 | -45 |
| Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052 | 0.853 |
| Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92 | 230 |

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 070/02
Tr-IBS