

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro těžký provoz nákladních vozidel

Verze: 140/01

Premium Blue™ 8100 15W-40

Prvotřídní konvenční diesellový motorový olej pro těžký provoz je navržen tak, aby zajistil vyšší mazací výkon v moderních motorech Cummins vybavených zařízením na snížení emisí a také v ostatních diesellových motorech.

Premium Blue™ 8100 je motorový olej schválený společností Cummins, který poskytuje vynikající výkon v těžkém provozu nákladních vozidel, v námořní přepravě a v průmyslových aplikacích. Vhodné pro motory Euro 1,2,3,4,5,6* a pro terénní vozidla dle legislativy EU Stage IIIB* a EU Tier IV*.

**Doporučení olejů se liší podle jednotlivých značek kamionů. Před použitím zkontrolujte návod k obsluze.*

Schválení O.E.M.
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
MB 228.31
MTU Type 2.1
Volvo VDS-4 (417-0001-16-912)
Mack EO-O Premium Plus
Renault RLD-3

Výkonová úroveň
ACEA E7, E9
API: CI-4, CJ-4/SN
Caterpillar ECF-3/ECF-2
Detroit Diesel DFS 93K218
JASO DH-2
Scania Low Ash
Volvo VDS-3

Vlastnosti a přínosy

THE ONLY ONE™

Premium Blue je jediný motorový olej výhradně doporučený a schválený společností Cummins.

Kontrola emisí

Nízkoemisní motorový olej splňuje požadavky nejnovějších emisních norem, včetně dálniční Euro 5, 6 a pro terénní vozidla EU stage III B a EU Tier IV.

Saze a kontrola úsad

Důsledná kontrola sazí souvisí s houstnutím oleje a tvorbou vysokoteplotních úsad.

Prodloužení výměnného intervalu oleje

Udrží viskozitu oleje v motoru, chrání před opotřebením motoru související s tvorbou sazí a bezpečně prodlužuje životnost motoru, což umožňuje prodloužení výměnných intervalů oleje.

Ochrana proti opotřebení

Olej chrání ventily proti opotřebení a snižuje riziko zmenšené propustnosti olejového filtru v důsledku vysokého obsahu sazí, což ve výsledku zvyšuje životnost motoru.

Vysoká účinnost TBN

Motorový olej Premium Blue 8100 15W-40 byl opakovaně testován podle uznávaného testu ROBO. Výsledky opakovaně prokázaly, že ve srovnání s jinými produkty na trhu si olej zachovává špičkovou stabilitu TBN.

Aplikace

Vhodné pro motory vybavené systémy dodatečného ošetření výfukových plynů jako je recirkulace výfukových plynů (EGR), selektivní katalytická redukce (SCR), filtry pevných částic (DPF) a další technologií moderních diesellových motorů. Při použití v kombinaci s motorovou naftou, která má ultra nízký obsah síry, vytváří tento produkt optimální vyvážené složení, které pomáhá maximalizovat životnost motoru a zároveň udržuje čistotu v systémech dodatečného ošetření výfukových plynů.



Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Premium Blue 8100	
SAE stupeň viskozity	15W-40
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	14,8
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	112
Viskozitní Index ASTM D-2270	136
Viskozita, mPa.s při -20 °C. ASTM D-5293	<6800
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10,2
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.876
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	232

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje –
Tr-IBS

