

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Mazací tuky

Verze: 621/01

Valvoline™ Semi Fluid 00

Lithiové mazivo s měkkou konzistencí pro mazání ložisek a uzavřených průmyslových převodovek, kde je vyžadováno polotuhé mazivo. Vhodné pro automatické mazací systémy nákladních vozidel a průmyslových zařízení.

Valvoline Semi Fluid 00 je mazací tuk na bázi lithia, který je vyroben z minerálního základového oleje a obohacen speciálními přísadami, které zajišťují vynikající výkon při extrémních tlakových podmínkách, zajišťují mechanickou stabilitu a ochranu proti korozi. Díky své hladké konzistenci je mazivo snadno čerpatelné.

Výkonové zařazení	
DIN 51502:	GP 00K-20 KP 00K-20
ISO 6743:	L-CKG 00 L-XBCHB 00

Aplikace

Vhodné pro některé otevřené a uzavřené převodovky zemědělských, průmyslových a námořních zařízení.

Vhodné pro různá automobilová, průmyslová a zemědělská zařízení.

Automatické mazací systémy nákladních automobilů a průmyslových strojů.

Stroje na palubě, navijáky atd.

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana

Valvoline Semi Fluid 00 chrání proti korozi a rezivění a odolává oxidaci. Mazivo má dobrou tepelnou stabilitu a proto neuniká z ošetřených ložisek.

Vynikající výkon

Výrobek maže a chrání za nejnáročnějších okolností, jako je automatické mazání vysokotlakých ložisek nákladních a průmyslových vozidel.

Víceúčelové aplikace

Valvoline Semi Fluid 00 byl vyvinut pro univerzální mazání různých mechanických zařízení, která používají automatický systém mazání.

Náročné provozní podmínky

Produkt lze použít pro řezací zařízení v zemědělství, kde jsou běžné nepříznivé prašné okolnosti.

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD SINCE 1866



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Semi Fluid 00	
NLGI	00
Typ mýdla	Lithium
Barva	Jantarová
Textura	Jemná
Hustota při 20 °C	0,900
Aplikační teplota °C	-25 až +130
Bod skápnutí, °C	>160
Viskozita oleje, mm ² /s při 40 °C	100
Korozní test	Splňuje

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvolineeurope.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotách vyšších nad 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: -----
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.