

Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Maziva – speciální oleje

Verze: 509/03

Valvoline™ Super Outboard 4T

Prvotřídní motorový olej pro 4-taktní přívěsné motory.

Valvoline Super Outboard 4T je prvotřídní multi-grade motorový olej speciálně vyrobený tak, aby poskytoval celoroční ochranu pro přívěsné 4-taktní motory. Vybrané základové oleje a přísady poskytují vynikající silný olejový film pro maximální ochranu a mazání v širokém rozmezí teplot. Viskozitní rozsah napomáhá rychlému startování studeného motoru.

Výrobek je formulován tak, aby splňoval požadavky všech předních výrobců přívěsných motorů.

Schválení/Výkonové stupně

SAE 10W-30
API: SJ

Aplikace

Lehké a výkonné přívěsné a vestavěné motory, kde se doporučuje motorový olej pro přívěsné motory viskozitní třídy 10W-30.

Profesionální práce na vodě.

Rybářské lodě.

Údržbářské lodě.

Záchrané týmy.

Přeprava.

Lodě pro volný čas.

Vlastnosti a výhody

Plynulý provoz:

Premiový motorový olej pro hladké mazání a rychlé nastartování studeného motoru.

Ochrana proti opotřebení:

Dobrá ochrana proti opotřebení odolává provozu při vysokých otáčkách motoru.

Prodloužení životnosti motoru:

Základní oleje a přísady chrání motor proti rezivění a korozi a prodlužuje životnost jednotlivých částí motoru.

Silný olejový film:

Tento produkt odolává dlouhodobému používání a vysokým teplotám motoru při vykonávání profesionální práce na vodě.

Studené prostředí:

S bodem tuhnutí -39°C nemá Super Outboard 4T žádné problémy při rybářských výjezdech v zimním období.

Zdraví a bezpečnost

Lidé, kteří vědí, používají Valvoline™



Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.

Distributed by:



Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.ashland.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Super Outboard 4T	
SAE stupeň viskozity	10W-30
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	11.0
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	72
Viskozitní Index ASTM D-2270	143
Viskozita, mPa.s -20°C	3300
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	9.0
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5950	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.875
Bod vzplanutí, PMCC, °C. ASTM D-92	212

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG

Nahrazuje – 509/02

Tr-IBS

*Obchodní značka vlastněná třetí stranou ™ Obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých zemích © 2012, Ashland

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland Inc. a jeho dceřiné společnosti přebírají právní odpovědnost.