

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 072/02

SynPower™ DT C2 Motor Oil SAE 0W-30

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.

Výkonové stupně:
ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Vhodný pro některé modely: Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota*

* Zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

Aplikace

Vyroben pro naftové motory Euro 5 vybavené technologií DPF (filtr pevných částic) a / nebo TWC (třícestný katalyzátor). Vhodný také pro zážehové a LPG motory.

Speciálně vyvinutý pro použití v motorech Ford Duratorq TDCi Euro 5.

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana a výkonnost motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit špičkovou ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

Čistota motoru

Udržuje motor mimořádně čistý minimalizací úsad. Splňuje biodiesel –oxidační test Daimler (80% nafty a 20% bionafty).

Ekonomická spotřeba paliva

Nízká viskozita a speciální přísady umožňují maximální snížení tření, což vede ke snížení spotřeby paliva. Výsledkem je zlepšení až 0,7% ve spotřebě pohonných hmot ve srovnání s kapalinami s vyšší viskozitou (SAE 5W-30 až WSS M2C913 D).

Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst). Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) udržuje systém čistý a v optimální kondici.

Vynikající vlastnosti pro studené starty

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Prodloužená výměnná lhůta oleje

Složení zajišťuje vynikající stabilitu produktu. Pro dlouhotrvající výkon a pro dlouhý interval výměny.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost



Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower DTI C2 Motor Oil	
SAE stupeň viskozity	0W-30
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	9.4
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	46
Viskozitní Index ASTM D-2270	194
Viskozita , mPa.s při -35 °C. ASTM D-5293	<6000
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	8.0
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-51
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.842
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	226

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 072/01
Tr-IBS