

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



*Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy*

Verze: 067/02

## SynPower™ ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30

*Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.*

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Schválení:</b>                     |
| PSA B71 2312 pro servisní náplň (MA6) |
| <b>Výkonové stupně:</b>               |
| ACEA C2                               |
| Splňuje požadavky:                    |
| Citroen*                              |

\* Specifické modely. Před aplikací zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

### Aplikace

Speciálně vyvinutý pro použití v nejnovějších motorech PSA. Schváleno skupinou Peugeot-Citroen pro motory, kde je pro servisní plnění MA6 specifikace PSA B71 2312.

Vhodné i pro některé modely osobních automobilů Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Před aplikací zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

### Vlastnosti a přínosy

#### Špičková ochrana motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

#### Schváleno PSA

Oficiálně schválené PSA pro servisní plnění podle specifikace PSA B71 2312 (MA6).

#### Čistota motoru

Udržuje motor mimořádně čistý minimalizováním úsad.

#### Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst). Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí.

#### Vynikající vlastnosti pro studené starty

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

#### Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost



# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:  
[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

| SynPower ENV C2 Motor Oil                               |       |
|---|-------|
| SAE stupeň viskozity                                    | 0W-30 |
| Viskozita, mm <sup>2</sup> /s při 100 °C.<br>ASTM D-445 | 9.6   |
| Viskozita, mm <sup>2</sup> /s při 40 °C.<br>ASTM D-445  | 55    |
| Viskozitní Index<br>ASTM D-2270                         | 160   |
| Viskozita, mPa.s při -35 °C.<br>ASTM D-5293             | <6200 |
| TBN, mg KOH/g<br>ASTM D-2896                            | 6.6   |
| Bod tuhnutí, °C<br>ASTM D-5949                          | -51   |
| Měrná hustota při 15.6°C.<br>ASTM D-4052                | 0.844 |
| Bod vzplanutí, COC, °C.<br>ASTM D-92                    | 227   |

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa**

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

**PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 je vhodný pro použití v následujících motorech:**

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu  
<http://msds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 067/01  
Tr-IBS

SynPower ENV C2 SAE 0W-30  
PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 je vhodný  
k použití pro následující motory:  
VIZ STRANA 3.

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



## Naftové motory

| Typ motoru | XU     | DV         | DW       | DT       |  |  |
|------------|--------|------------|----------|----------|--|--|
| B71 2290   |        | Euro 4/5   | Euro 4/5 | Euro 4/5 |  |  |
| B71 2295   |        |            |          |          |  |  |
| B71 2296   | Euro 5 | Euro 4     | Euro 4/5 | Euro 4   |  |  |
| B71 2300   |        | Euro 4     | Euro 4/5 | Euro 4   |  |  |
| B71 2301   |        |            |          |          |  |  |
| B71 2302   |        |            |          |          |  |  |
| B71 2312   |        | Euro 4/5/6 | Euro 5/6 | Euro 5   |  |  |

## Benzínové motory

| Typ motoru | EW             | EP(t-Gdi) | EB Atmo | EB Turbo | TU,ET,ES,EC | 384F |
|------------|----------------|-----------|---------|----------|-------------|------|
| B71 2290   |                | V         | V       | V        | V           | V    |
| B71 2295   |                |           |         |          |             | V    |
| B71 2296   | V              |           | V       |          | V           | V    |
| B71 2300   | Pouze 1.7,1.2L |           | V       |          | V           | V    |
| B71 2301   |                | V         |         | V        |             |      |
| B71 2302   |                | V         |         | V        |             |      |
| B71 2312   |                | V         | V       | V        | V           | V    |

## Benzínové motory

| Typ motoru | Fiat Puma | Fiat Sofim |
|------------|-----------|------------|
| B71 2290   | V         | V          |
| B71 2295   |           |            |
| B71 2296   | Euro 4    |            |
| B71 2300   | Euro 4    |            |
| B71 2301   |           |            |
| B71 2302   |           |            |
| B71 2312   | Euro 4    |            |