

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 056/06

SynPower™ FE Motor Oil SAE 5W-20

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.

Výkonové stupně
ACEA C5
API SN
Doporučen pro servisní plnění kde je požadována specifikace Ford WSS-M2C948-B (benzínové motory)
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
Zpětně kompatibilní s Ford WSS-M2C913-B, C a WSS-M2C925-B

Není doporučen pro modely Ford:

Ka od srpen-2008 dále (benzín. motor)

Focus ST (2004-3. čtvrtletí) s motorem 2.5 Duratec ST (V15) (benzín. motor)

Focus RS (2004-3. čtvrtletí) s motorem 2.5 Duratec RS (V15) (benzín. motor)

Aplikace

Speciálně vyroben pro benzínové, dieselové a LPG motory, kde je požadována specifikace SAE 5W-20 ACEA C5.

Speciálně doporučen pro benzínové motory Ford vyžadující specifikaci Ford WSS-M2C948-B a je zpětně kompatibilní s motorovými oleji WSS-M2C913-B&C a WSS-M2C925-B.

Pro osobní a dodávkové automobily provozované na směs motorové nafty a bionafty.

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana a výkonnost motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

Kompatibilita s bio-palivy

Produkt je navržen pro motory provozované na směs biopaliva (na příklad E85).

Čistota motoru

Udrží motor mimořádně čistý minimalizací úsad.

Snížená spotřeba paliv

Nízká viskozita a speciální přísady mají za následek maximální snížení tření, což vede ke snížení spotřeby paliva.

Vynikající vlastnosti pro studené starty

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Produkt zajišťuje špičkovou ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost



Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower FE motor oil	
SAE stupeň viskozity	5W-20
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	7.8
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	42
Viskozitní Index ASTM D-2270	158
Viskozita , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6000
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	8.1
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.852
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	205

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 056/05
Tr-IBS