

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



*Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy*

Verze: 042/03

## SynPower™ MST C4 Motor Oil SAE 5W-30

*Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.*

<b>Schválení:</b>
Renault RN0720
<b>Výkonové stupně:</b>
ACEA C4
MB 226.51
Splňuje požadavky některých modelů:
Nissan*
Suzuki*

\*Zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

### Aplikace

Vhodný pro motory Euro 4 a Euro 5 s prodlouženou výměnnou lhůtou oleje, které požadují specifikaci ACEA C4.

Zejména je vhodný pro dieselové osobní vozy a dodávky Renault vybavené DPF výfukovým systémem.

Lze použít v modelech Nissan a Suzuki kde je doporučena specifikace ACEA C4.

Před aplikací zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

### Vlastnosti a přínosy

#### Špičková ochrana a výkonnost motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

#### Prodloužená výměnná lhůta oleje

Složení zajišťuje vynikající stabilitu produktu. Pro dlouhotrvající výkon a pro dlouhý interval výměny.

#### Čistota motoru

Udržuje motor mimořádně čistý minimalizací úsad.

#### Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst). Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí.

#### Vynikající vlastnosti při studeném startování

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

#### Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost



# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:  
[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower MST C4 Motor Oil	
SAE stupeň viskozity	5W-30
Viskozita, mm <sup>2</sup> /s při 100 °C. ASTM D-445	12.2
Viskozita, mm <sup>2</sup> /s při 40 °C. ASTM D-445	73
Viskozitní Index ASTM D-2270	165
Viskozita, mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6200
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	7.9
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-45
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.850
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	224

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 042/02  
Tr-IBS