

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Maziva – Speciální oleje

Verze: 512/05

SynPower™ Power Steering Fluid

Syntetická kapalina Power Steering Fluid pro posilovače řízení a nivelační systémy.

Výrobek je určen pro centrální hydraulické systémy osobních automobilů a nákladních vozidel, jednotky posilovačů řízení, nivelační systémy a dokonce i tlumičů. Produkt poskytuje lepší viskozitně / teplotní charakteristiku v kombinaci s vysokou odolností proti stříhu. S těmito vlastnostmi je vhodný pro použití v těžkých podmínkách v systémech s vysokými teplotami až do 130 °C. Kapalina je doporučena několika výrobci automobilů jako je VW/Audi, DaimlerChrysler a Opel. Nepoužívejte tento výrobek tam, kde je předepsána kapalina ATF.

Výkonové stupně
VW TL 52146 (G 002000)
VW G004000M2
MB 345.0
GM B 040 0070
MAN M 3289
Volvo 1161529
AUDI*, BMW*, SAAB*, Porsche*
Skoda*, Fendt*, FORD*, ZF*

- Tento výrobek není vhodný pro všechny modely značky. Před použitím zkontrolujte návod k obsluze.

Aplikace

Vhodné pro hydraulické systémy řízení mnoha osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Vhodné pro hydraulické vyrovnávací systémy osobních a dodávkových automobilů.

Nakládací hydraulické plošiny nákladních vozidel. (zkontrolujte viskozitu).

Hydraulický systém střešního okna automobilu.

Hydraulické ovládání převodovky.

Vlastnosti a přínosy

Špičkový výkon

Valvoline SynPower Power Steering Fluid je syntetická kapalina, která zaručuje velmi nízký bod tuhnutí, vynikající oxidační stabilitu a dobré tekuté vlastnosti.

Špičková ochrana

SynPower Power Steering Fluid zajišťuje dobrou ochranu proti opotřebení, korozi, pění a tvorbě kalů a je vysoce odolný proti stříhovému zatížení.

Konzistentní viskozita

Vynikající viskozitně-tepelné vlastnosti i při velmi nízkých teplotách. Vysoce stabilní dlouhodobá viskozita.

Těžké zátěžové podmínky

SynPower Power Steering Fluid má také špičkový výkon za nepříznivých pracovních podmínek, jako je řízení v horských oblastech.

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower Power Steering Fluid	
Barva	Olivově zelená
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	6.0
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	18.7
Viskozitní Index ASTM D-2270	313
Viskozita , mPa.s při -40 °C. ASTM D-5293	1.100
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-57
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.830
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	156

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 512/04

Tr-IBS