

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:
LubStar
THE OIL COMPANY

Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 069/02

SynPower™ XL-III C3 Motor Oil SAE 5W-30

Plně syntetický motorový olej první kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splňoval požadavky nejnovějších standardů rozhodujících výrobců motorů.

Schválení:
BMW LL-04
Schváleno MB-229.51
Porsche C30
VW 50400/50700*
*Ize použít tam, kde je specifikace VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601
Výkonové stupně:
ACEA C3
MB-229.31

Aplikace

Vyvinutý pro motory VW Euro 4 a 5 vybavené technologií DPF (filtr pevných částic). Produkt nahradí prakticky všechny specifikace VW a je vhodný pro motory s WIV systémem pro extra dlouhé intervaly výměny až do 30.000 km nebo 2 roky.

Může být použit v moderních benzínových a naftových motorech VW, Audi, Seat a Škoda.

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

Prodloužená výměnná lhůta oleje

Složení zajistuje vynikající stabilitu produktu. Pro dlouhotrvající výkon a dlouhý interval výměny.

Čistota motoru

Udržuje motor mimořádně čistý minimalizací úsad.

Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst). Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí.

Vynikající vlastnosti při studeném startování

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajistuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower XL-III C3 Motor Oil	
SAE stupeň viskozity	5W-30
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	11.9
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	68
Viskozitní Index ASTM D-2270	173
Viskozita, mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6400
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	6.2
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-48
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.852
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	214

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotě nad 60 °C, nevystavujte horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Autor:

AdG
Nahrazuje – 069/01
Tr-IBS