

*Autochemie – Technické spreje - Čistící*

Verze: **TS/027**

## **Valvoline<sup>™</sup> Airco Cleaner**

Vysoce kvalitní čisticí pěna pro ošetření klimatizace ve vozidlech.

Distributed by:



### **Aplikace**

Klimatizace

### **Charakteristika výrobku**

Efektivní čisticí pěna

Jemná vůně

Optimalizuje fungování klimatizace

Zabraňuje poruchám

### **Návod k použití:**

Před použitím pečlivě přečtěte pokyny na obalu.

Valvoline<sup>™</sup> Airco Cleaner by měl mít před použitím pokojovou teplotu. Teplota prostředí při aplikaci by měla být mezi 5 až 30 °C. Před použitím protřepejte.

Před aplikací vypněte motor a elektrickou instalaci.

Naneste pěnu na radiátor klimatizace pomocí přiloženého adaptéru.

Vložte adaptér asi 30 centimetrů do přívodu vzduchu klimatizace (viz návod k obsluze vozidla - umístění přívodu vzduchu) a úplně vyprázdněte aplikovanou nádobku.

Po nanesení nezapínejte motor ani elektrickou instalaci po dobu nejméně 30 minut.

Během těchto 30 minut se pěna rozplyne a systém opustí výstupem kondenzované vody jako tekutina.

Distributed by:



## Držíme svět v pohybu již od roku 1866<sup>™</sup>

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je i následná výroba v souladu se specifikacemi Valvoline<sup>™</sup>, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline <sup>™</sup> Airco Cleaner	
Objem	500 ml
Základní ingredience	Tenzidový roztok
Obsah VOC(těkavých organických sloučenin)	cca 27% (hmotnostní)
Vzhled	Bílá pěna
Vůně	Mint - Menthol
Relativní hustota při 20°C	0,967 g/ml
Vydatnost	jedno (1) použití
Tlak par při 20°C	3 až 4 bary
Hodnota pH	10 -11

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality):**  
**Evropa**

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte je přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje –

<sup>™</sup> Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2018

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.