

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Autochemie – Autokosmetika - Speciality

Verze: CC8/002

Valvoline™ Copper Spray (aerosol)

Produkt proti zadření s antikoročním účinkem.

Valvoline™ Copper Spray je aerosol pomáhající proti zadření a s antikoročním účinkem. Produkt chrání šrouby a matice proti rezivění a korozi a umožňuje, aby byly namontovány a opět demontovány bez velké námahy.

Výkonové stupně

Copper compound aerosol

Návod k použití:

Na velkých otevřených prostranstvích prostě držte nádobu vzpřímeně cca 15 - 20 cm od očištěného objektu a proveďte nástřik.

Aplikace

Šrouby a matice automobilů, v průmyslu a v domácnosti.

Vypouštěcí zátky motoru.

Závěsy a zámky všeho druhu.

Šrouby a matice v extrémních teplotních podmínkách: -30 °C až +1200 °C.

Závity svíček.

Zabraňuje zadírání při použití šroubů a matic z různých kovů.

Nástroje.

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana

Copper spray poskytuje ochranu proti rezivění a korozi šroubů a matic a jiných předmětů; chrání závity před škodlivým vniknutím vody a rozvojem koroze.

Použití v širokém teplotním rozsahu

Šrouby a matice a jiné předměty pracující za velmi vysoké teploty jsou stále chráněny, protože měděný tuk nezkapalní a nevyteče.

Vlastnosti proti zaseknutí dílců

Železné vypouštěcí zátky v hliníkovém tělese motoru se zasekávají. Copper Spray je udrží rozebíratelné.

Ochrana proti zadírání

Šrouby a závity z různých kovů mají sklon k vzájemnému opotřebení z důvodu rozdílů v tvrdosti kovů. Copper spray zabraňuje oděru těchto různých kovů.

Prodlužuje životnost vašeho nářadí

Vyčistěte nástroje a zahradní nářadí po jejich použití a namažte a ochraňte všechny spojovací díly s měděným sprejem.

Usnadňuje domácnost

Maže závěsy a zámky garážových vrat. Udržuje sekačky na trávu v dobrém stavu. Pomáhá korouhvičkám ukazovat správným směrem. Na vodící lišty garážových rolovacích vrat.

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Super Outboard 2T	
SAE stupeň viskozity	Předředěny PRE-MIX
Barva	Zelená
Viskozita, mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	8.5
Viskozita, mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	51.3
Viskozitní Index ASTM D-2270	142
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10.5
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.872
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	101

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 506/06

Tr-IBS