

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



*Maziva – Mazací tuky*

Verze: 620/02

## Valvoline™ Multipurpose Calcium 2

**Konvenční vápenatý tuk s dobrou odolností proti vodě. Vhodné pro mazání strojů pracujících ve vlhkých podmínkách.**

Valvoline Multipurpose Calcium 2 je mazací tuk na bázi vápenatého zahušťovačla vyrobený z naftenického základového oleje s příměsí zeleného barviva, které umožňuje snadné ověření na aplikovaných částech. Výrobek chrání proti rezivění a korozi zejména v námořních a v zemědělských aplikacích, kde je potřeba odolnost proti vodě.

### Výkonové zařazení

DIN 51502:	K2E-30
------------	--------

### Aplikace

Vhodné pro použití za normálních teplotních podmínek.

Vhodné pro některé stavební, zemědělské a námořní aplikace.

Vhodné pro námořní zařízení jako jsou: palubní stroje, navijáky, převodovky.

## Vlastnosti a přínosy

### Správná ochrana

Valvoline Multipurpose Calcium 2 chrání proti rezivění a korozi a je odolný proti oxidaci i při častém nebo dlouhodobém kontaktu s vodou.

### Správný výkon

Výrobek maže a chrání v nejtěžších provozních podmínkách, jako je vlhký a mokřý provoz. V přítomnosti vody bude zachována dobrá mazací a nesmývající se vrstva.

### Víceúčelové aplikace

Valvoline Multipurpose Calcium 2 byl vyvinut pro univerzální mazání různých mechanických zařízení provozovaných za vlhkých podmínek.

### Náročné provozní podmínky

Produkt lze dokonce použít i v nepříznivých pracovních podmínkách, jako je budování kanálů, nebo těžba v bažinách nebo povrchová těžba.

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



## Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

[www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Multipurpose Calcium 2	
NLGI	2
Typ mýdla	Calcium
Barva	zelená
Textura	Lepivá
Hustota při 20 °C	0,950
Aplikační teplota °C	-30 až +100
Bod skápnutí, °C	140
Viskozita oleje, mm <sup>2</sup> /s při 40 °C	100
Viskozita oleje, mm <sup>2</sup> /s při 100°C	8,5

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvolineeurope.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: 620/01  
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.