

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 025/07a

VR1™ Racing Motor Oil SAE 5W-50

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Speciálně vyroben tak, aby zajišťoval vynikající výkon pro benzínové turbomotory a benzínové motory bez turba za extrémních provozních podmínek jako jsou silniční závody a rally.

Výkonové stupně
ACEA A3/B4
API: SL
Ford M2C-153E
GM 6094M
Koenigsegg

Aplikace

Pro maximální výkon v turbo-přepřehovaných (i bez turba) benzínových motorech osobních automobilů a závodních vozů.

Poskytuje další rezervy potřebné k odolávání extrémním provozním podmínkám během rally a závodů.

Velmi kvalitní syntetický motorový olej vhodný pro sportovní vozy Koenigsegg.

Vlastnosti a přínosy

Osvědčený výkon v závodním provozu

Race VR1 Racing je navržen pro maximální výkon v extrémních provozních podmínkách. Obsahuje speciální přísady, které zajišťují optimální výkon a maximální odolnost proti opotřebení u benzínových motorů s turbodmychadlem i bez turbodmychadla.

Mimořádná ochrana proti opotřebení

Silný olejový film v kombinaci se speciálními přísadami poskytuje vysokou odolnost proti extrémnímu tlaku a vysokým provozním teplotám.

Zajištění výkonu při vysokých otáčkách

Zvýšené protipěnicí složení zajišťuje vynikající ochranu při vysokých otáčkách motoru.

Odolnost oleje proti zhroucení

Vysoká tepelně-oxidační stabilita odolává zhroucení oleje.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

VR1 Racing motor oil	
SAE stupeň viskozity	5W-50
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	18.0
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	109
Viskozitní Index ASTM D-2270	183
Viskozita , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6600
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	11.4
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5950	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.854
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	220

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 025/06a
Tr-IBS